



SPC Standard manöverpanel

Vanderbilt`s SPCK420 standard manöverpanel med 2 x 16 teckens LCD display gör handhavandet av SPC systemet enkelt och överskådligt.

Key Features

- Kraftfull menyuppbyggnad
LCD display, funktionsknappar och en multidimensionell navigationsknapp är ett idealval för handhavande av ett litet larmsystem på ett användarvänligt sätt.
- Integrerad kortläsare (SPCK421 endast)
Kan hanteras med bara kort för ett enkelt handhavande och tillsammans med kod för högre säkerhet.
- Trådlös mottagare
Den trådlösa mottagaren SPCW112 gör manöverpanelen till en accesspunkt för trådlösa larmgivare av olika slag.
- Enkel programmering
Manöverpanelen kan anpassas via den själv eller webservern

Keypad Operations

- Fullt installatörsläge
- Systemstatus
- Mapping gate styrningar
- Hantera användare
- SMS inställningar
- Visa loggar
- Flerspröksstöd
- Dörrkontroll



Technical Data

Funktioner

LED indikeringar	3 lysdioder
Radiomodul	Optional (SPCW112)
Specialknappar	2 soft keys, 1 multi-dimensional navigation key

Intrusion

Gränssnitt	X-BUS
------------	-------

Ström och mekanik

Dimensioner (B x H x D)	148 x 85 x 33 mm
Kapsling	Plast
Strömförsörjning drift	120 mA, max
Arbetstemperatur	5° ~ +40 °C
Driftspänning	9.5 ~ 14 VDC
Vilström	Max. 45 mA vid 12 VDC
Sabotagekontakt	Ja, mot öppning och bortbrytning

General

Färg	Vit
LCD Display	2 x 16 tecken
Infästning	Platt yta, väggmontering
Vikt	0.210 kg

Ordering Data

Type	Art. No.	Description	Weight*
Keypad	V54543-F101-A100	SPCK420	0.250 kg
Keypad	V54543-F101-A100	SPCK421	0.250 kg

* Total weight of the product inclusive of the weight of its accessories and packaging.