



Certifierat nödutrymnings- beslag för motorlås utan fallkolv

SAFETRON
795

SAFETRON 795 är anpassat för slagdörrar i modulprofilutförande med krav på nödutrymning där man samtidigt har högre krav på säkerhet.

SAFETRON 795 är anpassat för slagdörrar i modulprofilutförande med krav på nödutrymning. SAFETRON 795 är godkänt som nödutrymningsbehör ihop med SAFETRON 6100 och 6500 och monteras på insidan.

Nödutrymningsbehöret öppnar låset med ett handgrepp och ger en säker utrymning.

SSF 3522 klass 2B

Monterat tillsammans med motorlås SAFETRON 6100 eller 6500 uppnås SSF 3522 klass 2B vilket innebär godkänd låsenhet klass 3 utsida tillsammans med godkänd nödutrymning enligt SS-EN 179 från insidan.

Nickelsäker ytbehandling

Välj mellan krom eller nickelsäker ytbehandling som uppfyller kraven för nickelallergi enligt EU-direktiv 94/27/EG.

SS-EN 179:2008

Nödutrymningsbehör 795 är certifierat enligt europastandarden SS-EN 179:2008.

Återinrymning

Återinrymning är valbar vid inkoppling mot motorlåsets styrenhet. Funktionen innebär att motorlåset förblir uppställt när nödutrymningsbehöret har använts. Återställning sker via potentialfri slutning från valfri källa vilket innebär en stor drift och kostnadsmässig fördel jämfört mot tidigare manuella återställningar via nyckel.



BENÄMNING	DÖRRHÄNGNING	YTBEHANDLING	ART NR	E-NUMMER
SAFETRON 795 H KR	Höger	Krom	202144880	5867716
SAFETRON 795 V KR	Vänster	Krom	202144881	5867717
SAFETRON 795 H NS	Höger	Nickelsäker	202144884	5867720
SAFETRON 795 V NS	Vänster	Nickelsäker	202144885	5867721