



Nödutrymningsbeslag anpassat för SSF 3522 låsklass 2B

SAFETRON
797

SAFETRON 797 är anpassat för slagdörrar i modulprofilutförande med krav på nödutrymning där man samtidigt har högre krav på säkerhet.

SAFETRON 797 är speciellt framtagen för dörrmiljöer med krav på låsklass 2B. SAFETRON 797 är godkänt som nödutrymningsbehör ihop med SAFETRON 6200 och 6600 och monteras på insidan.

Nödutrymningsbehöret öppnar låset med ett handgrepp och ger en säker utrymning.

SSF 3522 klass 2B

Monterat tillsammans med motorlås SAFETRON 6200 eller 6600 uppnås SSF 3522 klass 2B vilket innebär godkänd låsenhet klass 3 utsida tillsammans med godkänd nödutrymning enligt SS-EN 179 från insidan.

Nickelsäker ytbehandling

Välj mellan krom eller nickelsäker ytbehandling som uppfyller kraven för nickelallergi enligt EU-direktiv 94/27/EG.

SS-EN 179:2008

Nödutrymningsbehör 797 är certifierat enligt europastandarden SS-EN 179:2008.

Split funktion utan behov av öppnknapp

Nödutrymningsbehöret ersätter det traditionella trycket och får användas vid varje utpassage. Blindbricka monteras på insidan och normalt trycke på utsidan. Därmed ger kombinationen en smidig split funktion från insidan utan behov av separat öppnknapp samtidigt som såväl säkerhets- som nödutrymningskraven tillgodoses.



BENÄMNING	DÖRRHÄNGNING	YTBEHANDLING	ART NR
SAFETRON 797 H KR	Höger	Krom	202144929
SAFETRON 797 V KR	Vänster	Krom	202144930
SAFETRON 797 H NS	Höger	Nickelsäker	202144931
SAFETRON 797 V NS	Vänster	Nickelsäker	202144932